Оборудование фирмы Atlas Copco

Лубрикатор CLG 30

Пневматический шахтный перфоратор Atlas Copco BBC 94WES с глушителем, пневмоподдержкой и водяной промывкой пробуренных скважин является одним из самых мощных инструментов для добычи строительного камня, в горнопроходческих работах, для работ в ограниченных пространствах. Диаметр скважин бурения от 27 до 41 мм подойдет и для установки взрывчатки. Для данного перфоратора рекомендуем использовать компрессор XAS 137.

Технические характеристики

Тип перфоратора:	Подземная буровая установка
Модификация перфоратора:	Пневматический перфоратор с пневмостойкой
Масса, кг:	28.5
Длина, мм:	670
Расход воздуха, л/с:	97
Частота ударов/мин:	3300
Диаметр поршня, мм:	90
Длина хода, мм:	45
Наибольший диаметр расширителя, мм:	76
Диаметр скважины, мм:	27 - 41
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2)*:	15 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (ISO 15744)*:	125 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 15744)* Lp, r=1 м:	109 дБ(А)
Размер хвостовика, мм:	22x108

Особенности

Высокопроизводительный перфоратор для любых пород — от мягких до твердых. Короткий ход и высокая частота ударов делают его идеальным для мягких пород. Большой диаметр поршня для высокой

эффективности даже при низком давлении воздуха. Ударный механизм с храповиком. Управление пневмостойкой размещено на стойке.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация