

Однobarабанный вибрационный каток GYS222



Технические характеристики

Длина × Ширина × высота:	6503×2390×3250 (мм)
Рабочий вес:	22000 кг
Ширина барабана:	2150 мм
Статическое линейное давление:	509 (Н/см)
Частота вибрации:	28/32 Гц
Центробежная сила:	390/270 КН
Скорость движения вперед:	2.5/4.88/10.3 (км / ч)
Скорость движения (обратный):	2.47/4.9 (км / ч)
Дизельный двигатель:	WEICHAI WP6G190E301
Номинальная мощность:	140 кВт

ПРЕИМУЩЕСТВА

Однobarабанный вибрационный каток GYS222 обеспечивает дополнительное уплотнение за счет вибрации барабана с двойной частотой и двух амплитуд вибрации. □ Это дополнительное усилие уплотнения позволяет вибрационному ролику уплотнять неровные дороги. Гидравлический цилиндр поставляется с комбинированным уплотнением для надежной работы без утечек. Кабина водителя спроектирована с учетом безопасности и комфорта оператора. □ Регулируемое сиденье кабины оснащено системой подвески. Высокоточный датчик плотности почвы позволяет приводу вибрационного катка точно контролировать плотность уплотняемого грунта.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>