

Кран-манипулятор (кран с прямой стрелой SQ6.3)



Технические характеристики

Макс. грузовой момент:	157 кН.м
Макс. грузоподъемность:	6300 кг
Макс. рабочая высота:	11500 мм
Длина стрелы (полностью втянутая):	4046 мм
Максимальная высота подъема (от земли):	~13800 мм
Коэффициент подъема:	6/4
Макс. угол подъема стрелы:	77 (°)
Мин. угол подъема стрелы:	0 (°)
Боковой размах передней опоры:	2130~5210 мм
Макс. скорость подъема (глав крюк, одиноч. трос ПОДЪЕМ):	69 м/мин
Макс. скорость подъема (глав крюк, одиноч. трос ОТПУСКАНИЕ):	67 м/мин
Скорость вращения об/мин:	≤2.5
Угол поворота ° (полный оборот) на:	360 °
Вес крана:	2726 кг
Топливный насос:	Шестеренчатый насос
Емкость топливного бака:	140 л
Рабочее давление гидравлической системы:	23 МПа
Поток гидравлической системы:	60 л/мин

ПРЕИМУЩЕСТВА

Кран-манипулятор SQ6.3 с прямой стрелой, установленный на шасси грузового автомобиля, оснащен червячным редуктором, благодаря которому достигается вращение вокруг своей оси на 360°.

Гидравлические горизонтальные аутригеры (опоры) с размахом 5.2 метра установлены в качестве базовой комплектации. Благодаря шестиугольной форме стрелы КМУ отличается превосходной поперечной устойчивостью. Рабочие рычаги, расположенные рядом с грузовым отсеком, позволяют осуществлять управление с обеих сторон. Данная крано-манипуляторная установка оснащена главным распределителем ручного управления с 4 функциями и регулирующим клапаном для аутригеров с ручным управлением и 4 функциями. Для повышения уровня эксплуатационной безопасности базовая комплектация крана-манипулятора оснащена ограничителем высоты, устройством защиты от сильного ветра и светодиодными лампами высокой мощности. Ограничитель грузового момента может быть установлен дополнительно.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>