Мотопомпа бензиновая Koshin KTZ-100S

Мотопомпа Koshin KTZ-100S (артикул 100550281) от японского производителя – это современное оборудование, отличающееся высокой производительностью и экономичностью. Максимальная подача сильнозагрязненных вод ограничена 118,8 кубометрами в час. Такую работоспособность обуславливает двигатель Koshin K420. Он потребляет немного бензина и имеет невысокий уровень шума.

Технические характеристики

Подача, куб.м/час:	1118,8
Высота напора, м:	27
D вх/вых, мм:	100x100
Двигатель:	Koshin K420
Бак, л:	6
Вес, кг:	81,2
Мощность, мах. кВт.:	8.6
Производительность, л/мин:	1980
Допустимый диаметр твердых частиц, мм:	27
Тип двигателя:	бензиновый
Стартер:	ручной
Мощность (л.с.):	11,7
Тактность двигателя:	4-х тактный
Объем масляного бака, л:	1.1
Высота всасывания, м:	8
Время работы на одном заряде, ч:	2
Габариты, мм:	803x627,8x620,5
Бренд:	Koshin
Страна:	Япония

Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

□□Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с большим содержанием хрома

□Небольшой вес и компактность

□□Высокая производительность

□□Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии

□□Экономичный расход топлива

□□Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров

□□Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик

□□Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой

□□Низкий уровень шума

□□Торцевое уплотнение из графит/керамики.

□□Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса.

Комплектация Koshin KTZ-100S

Мотопомпа: 1 шт.
Сетчатый фильтр: 1 шт.
Патрубок для соединения шлангов: 2 шт.
Хомут для шлангов: 3 шт.
Свечной ключ: 1 шт.
Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____