

## Погрузчик MultiOne 8.5 S Серия Standart

### Погрузчик Серия MultiOne 8

- лучшее решение на рынке сочлененных мини-погрузчиков для тех, кому нужен весь функционал, а также высокий крутящий момент и высокая скорость. У 8-й серии та же новая рама 8-й серии, но она оснащена более мощным двигателем и двигателями с прямым приводом, которые обеспечивают огромную тягу, не имеющую аналогов у конкурентов. Стабильность и надежность этих новых революционных мини погрузчиков включают продвинутую и современную конструкцию сочленённой рамы с прочным шарниром, низкий центр тяжести для повышенной устойчивости, интегрированные задние грузы. Конструктивные особенности включают удобства и роскошную кабину с системой кондиционирования.



### Особенности моделей MultiOne 8 серии

мощный двигатель и моторы с прямым приводом; телескопическая стрела с высотой подъема до 3 метров; интегрированные противовесы; гидрпоток - до 72 л/мин.

### Технические характеристики

|                              |                |                |                     |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Модель MultiOne:             | 8.4+           | 8.4 SK STAGE   | 8.5S                |
| Страна пр-ва:                | Италия         |                |                     |
| Двигатель:                   | Yanmar 3TNV88  | Kubota V1505   | KOHLER KDI 1903 TCR |
| Мощность, л.с./кВт:          | 40/30          | 26.5/20        | 57/42               |
| Топливо:                     | дизель         | дизель         | дизель              |
| Трансмиссия:                 | Гидростат. 4x4 | Гидростат. 4x4 | Гидростат. 4x4      |
| Скорость, км./ч.:            | 15             | 12-23          | 14-28               |
| Подача насоса, л./мин.:      | 72             | 52             | 75                  |
| Количество насосов:          | 3              | 3              | 3                   |
| Функции джойстика:           | 11 функций     | 11 функций     | 11 функций          |
| Высота подъема, м:           | 2.98           | 2.98           | 2.98                |
| Опрокидывающая нагрузка, кг: | 1600           | 1600           | 1650                |

|                                                |                |               |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Грузоподъемность прямостоящего погрузчика, кг: | 1280           | 1280          | 1320          |
| Грузоподъемность при повернутом шарнире, кг:   | 1070           | 1070          | 1100          |
| Отрывное усилие, кг:                           | 1700           | 1700          | 1700          |
| Тяговое усилие, кгс:                           | 2050           | 2050          | 2050          |
| Давление на грунт, кг/кв.м.:                   | 1051           | 1052          | -             |
| Радиус поворота □внеш/внутр, мм:               | 825/2090       | 825/2090      | 825/2090      |
| Размерность шин:                               | □26 × 12.00-12 | 26 × 12.00-12 | 26 × 12.00-12 |
| Вес, кг:                                       | 1722           | 1680          | 1750          |
| Длина, мм:                                     | 2690           | 2690          | 2980          |
| Ширина, мм:                                    | 1280           | 1280          | 1280          |
| Высота, мм:                                    | 2040           | 2040          | 2040          |

## Функциональные особенности погрузчика MultiOne 8

Делитель крутящего момента: □ Он действует на все четыре колеса одновременно для достижения максимальной производительности. □ Сцепление даже на невозможных участках с грязью или снегом. Интегрированный задний вес: □ Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины. □ Они установлены внутри машины. 4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Радиально-поршневые гидромоторы с □ высоким крутящим моментом. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. □ В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями: □ позволяет легко управлять машиной. □ Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. 2 скорости: □ Электрогидравлическое □ регулирование скорости. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины. □

## Габариты погрузчика MultiOne 8

Срок поставки

Стоимость с НДС

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>