Оборудование фирмы Delta in Rock!

Смазка гидромолота с дисульфидом молибдена Delta Marathon DM-3000

Специально разработана для работы гидромолотов Выдерживает высокие температуры сохраняя смазывающие свойства На 20% эффективнее благодаря содержанию дисульфида молибдена и мелкодисперсного графита в необходимой пропорции 100% водостойкая - защищает все стальные детали от коррозии Применение долотной пасты снижает эксплуатационные расходы и продлевает срок службы изнашиваемых деталей

Технические характеристики

Свойства:	Метод испытания	Характеристики
Внешний вид:		однородная мазь черного цвета
Тип загустителя:		Литий-кальциевый
Класс NLGI:	DIN51818	2
Пенетрация 250°C, x10-1мм:	DIN 51818	265-295
Вязкость базового масла, сСт:	DIN51562-1	160
Диапазон рабочих температур, °C:		-30…+800
Температура каплепадения °C:	ГОСТ ISO 2176	Не ниже 170
Нагрузка сваривания (Pc), Н:	DIN 51350	Не менее 3600
Коррозионное воздействие на металлы:	ГОСТ 9.080	Выдерживает
Массовая доля воды:	ГОСТ 2477	Отсутствует

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru