

Виброплита реверсивная Masterpac PCR3820H

Реверсивная виброплита Masterpac PCR3820

Реверсивные виброплиты предназначены для высокопроизводительного уплотнения песка, гравия и смешанных грунтов. Реверсивные виброплиты конструктивно оснащены двумя эксцентриками, которые увеличивают усилие уплотнения, с возможностью плавного перехода между прямым и обратным перемещением. Идеально подходит для применения в ограниченном пространстве с гранулированным и смешанным грунтом, таким как траншеи, автомагистрали, плотины, автостоянки, мосты аэропортов и фундаменты зданий.



Особенности

Гидравлическое управление для без ступенчатого изменения направления движения. Точечное уплотнение проблемных зон. Защита оператора: если оператор отпускает рукоять управления, во время движения задним ходом, то реверс автоматически переключается на движение вперед. Вибро изолированная ручка. Полностью герметичный, износостойкий чугунный корпус эксцентрика заполнен смазкой и не требует обслуживания. Ручка складывается под углом 45 и 90 градусов для удобства транспортировки и хранения. Рама с подъемной проушиной для удобства транспортировки. Ударопрочная самоочищающаяся опорная плита. Транспортные колеса для транспортировки плиты на объекте. Удобный шланг для слива масла. Герметично закрытый ремень привода виброузла. Электрический стартер для дизельного двигателя. Опционально: прокладка из полиэтилена для уплотнения дорожных покрытий.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Двигатель:	Honda GX160
Мощность:	3.6 кВт
Мощность:	4.9 л.с.
Центробежная сила:	20 кН
Частота вибрации:	90 Гц
Скорость перемещения:	22 м/мин

Размер плиты (Ш×Д):	380×580 мм
Реверс:	Есть
Габариты (Д×Ш×В):	1155×380×1000 мм
Ручка:	Обычная
Вес:	110 кг

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>