

Мини погрузчик MultiOne 5.3 K Premium

Погрузчик MultiOne 5

- самые компактные версии нового поколения шарнирных мини погрузчиков MultiOne. Невероятно маленький размер по сравнению с высокой грузоподъемностью этих маленьких, но мощных мини-погрузчиков. Абсолютно новая шарнирно-сочлененная рама и другие инновационные решения новой серии обеспечивают лучшие в своем классе характеристики в любых условиях. Эти компактные погрузчики идеально подходят для труднодоступных мест, их легко транспортировать и использовать для навесного оборудования, таких как рытье траншей, рытье и выемка грунта, уборка, благоустройство, строительство, сельское хозяйство.



Особенности модели мини погрузчика MultiOne 5.2 и 5.3 Телескопическая стрела. Компактные размеры. Низкие эксплуатационные расходы. Дизельный двигатель 20 л.с.

Технические характеристики

Модель MultiOne:	5.2	5.3 K
Страна пр-ва:	Италия	
Двигатель:	Kubota D902	Kubota D1305
Мощность, л.с./кВт:	25/19.5	25/19.5
Тип топлива:	Дизель	Дизель
Трансмиссия:	Гидростатическая 4x4	Гидростатическая 4x4
Скорость, км./ч.:	14	12.5
Подача насоса, л./мин.:	34	50
Количество насосов:	2	3
Функции джойстика:	4 функции	11 функций
Высота подъема, м:	2.75	2.75
Опрокидывающая нагрузка, кг:	1020	1140
Грузоподъемность прямостоящего погрузчика, кг:	820	820
Грузоподъемность при повернутом шарнире, кг:	700	900
Отрывное усилие, кг:	800	800

Тяговое усилие, кгс:	900	900
Давление на грунт, кг/кв.м.:	815	759
Радиус поворота □ внешний/внутренний, мм:	890/1890	800/2000
Размерность шин:	23x8.50-12	23x10.50-12
Вес, кг:	940	1070
Длина, мм:	2390	2390 □
Ширина, мм:	980	1090
Высота, мм:	1960	1960

Функциональные особенности мини погрузчика MultiOne 5

4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. □ В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями: □ позволяет легко управлять машиной. □ Механический стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины. □

Размеры погрузчика MultiOne 5

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>