

## Мини-погрузчик MultiOne 5.3K iD (комплектация Premium)

### Погрузчик MultiOne 5

- самые компактные версии нового поколения шарнирных мини погрузчиков MultiOne. Невероятно маленький размер по сравнению с высокой грузоподъемностью этих маленьких, но мощных мини-погрузчиков. Абсолютно новая шарнирно-сочлененная рама и другие инновационные решения новой серии обеспечивают лучшие в своем классе характеристики в любых условиях. Эти компактные погрузчики идеально подходят для труднодоступных мест, их легко транспортировать и использовать для навесного оборудования, таких как рытье траншей, рытье и выемка грунта, уборка, благоустройство, строительство, сельское хозяйство.



**Особенности модели мини погрузчика MultiOne 5.2 и 5.3** Телескопическая стрела. Компактные размеры. Низкие эксплуатационные расходы. Дизельный двигатель 20 л.с.

### Технические характеристики

|                                                |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Модель MultiOne:                               | 5.2                  | 5.3 K                |
| Страна пр-ва:                                  | Италия               |                      |
| Двигатель:                                     | Kubota D902          | Kubota D1305         |
| Мощность, л.с./кВт:                            | 25/19.5              | 25/19.5              |
| Тип топлива:                                   | Дизель               | Дизель               |
| Трансмиссия:                                   | Гидростатическая 4x4 | Гидростатическая 4x4 |
| Скорость, км./ч.:                              | 14                   | 12.5                 |
| Подача насоса, л./мин.:                        | 34                   | 50                   |
| Количество насосов:                            | 2                    | 3                    |
| Функции джойстика:                             | 4 функции            | 11 функций           |
| Высота подъема, м:                             | 2.75                 | 2.75                 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг:                   | 1020                 | 1140                 |
| Грузоподъемность прямостоящего погрузчика, кг: | 820                  | 820                  |
| Грузоподъемность при повернутом шарнире, кг:   | 700                  | 900                  |
| Отрывное усилие, кг:                           | 800                  | 800                  |

|                                           |            |             |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| Тяговое усилие, кгс:                      | 900        | 900         |
| Давление на грунт, кг/кв.м.:              | 815        | 759         |
| Радиус поворота □ внешний/внутренний, мм: | 890/1890   | 800/2000    |
| Размерность шин:                          | 23x8.50-12 | 23x10.50-12 |
| Вес, кг:                                  | 940        | 1070        |
| Длина, мм:                                | 2390       | 2390 □      |
| Ширина, мм:                               | 980        | 1090        |
| Высота, мм:                               | 1960       | 1960        |

## Функциональные особенности мини погрузчика MultiOne 5

4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. □ В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями: □ позволяет легко управлять машиной. □ Механический стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины. □

## Размеры погрузчика MultiOne 5

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>