Оборудование фирмы Atlas Copco

Дисковая пила Atlas Copco LS 14

Гидравлическая дисковая пила Atlas Copco LS 14 предназначена для прорезания бетона, асфальта и стали режущими полотнами для сухой резки и резки с подачей охлаждающей среды. Она может использоваться с дисками с алмазной режущей кромкой, так и с абразивными дисками. Для работы в областях, где использование воды невозможно, можно к защите полотна подсоединить пылесборник. Для точной и чистой резки на дорогах, тротуарах и полу рекомендуется использовать тележку для отрезной пилы Atlas Copco LSC. Использование тележки позволяет использовать более удобную рабочую позу, а также регулировать глубину резки с помощью рычага в ее передней части. Тележка оснащена водяным комплектом.

Технические характеристики

Вес, кг:	9,8
Расход масла, л/мин:	20-30
Макс. давление масла, бар:	170
Размер диска, мм:	350x25,4
Глубина реза, мм:	133
Частота оборотов, об/мин:	2500-4000
Скорость оборотов, м/с:	46-75
Класс по EHTMA:	C/D

Преимущества Atlas Copco LS 14

Простая конструкция с прямым приводом от двигателя. Открытая, хорошо видная режущая кромка. Высокий показатель мощности на единицу массы. Компактный дизайн. Резка глубиной 133 мм. Работает в условиях запыления, в шламе и под водой.

Применение Atlas Copco LS 14

Бетон, железобетон. Асфальт. Сталь.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru