Оборудование фирмы Atlas Copco

Стержневое долото LGRD-RV 16

Гидравлический инструмент (копер) для забивания столбов и штифтов до Ø16 мм для заземлений до 2-3 метра в глубу или установки легких оград. Во время работы с опциональным клапаном с дистанционным управлением (устанавливается на шланге) инструменты можно применять в системах как с открытым, так и с закрытым центром.

Технические характеристики

Масса со шлангами:	23 кг
Поток масла:	20 - 30 л/мин
Рабочее давление:	105 - 125 бар
Частота ударов при 30 л/мин:	1600 уд/мин
Гидравлические порты:	½" BSP
Диаметр втулки:	16 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин:	17.4 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC):	110 дБ(A)
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:	99 дБ(A)
Класс EHTMA:	C/D
Диаметр втулки:	16 мм

Применение Atlas Copco LGRD-RV

Установка заземляющих соединителей на глубину до 2-3 м (7-10 футов). Установка легких ограждений и штырей/анкеров.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru