Оборудование фирмы Atlas Copco

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1238ME

Буровая установка Atlas Copco FlexiROC (Epiroc) T15 R считается самой маленькой в своем классе. Используется для открытых горных работ и является незаменимым для строительных работ с небольшим объемом задач: проходка траншей, разделка негабаритов, работы с блочным строительным камнем, использование станка при анкерном креплении и взрывных работах.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Буровая установка: | Atlas Copco (Epiroc) FlexiROC T15 R |
| Дизельный двигатель Deutz TD 2009 L04, Tier III. Мощность при 2500 об/мин: | 46 кВт |
| Удлинение податчика: | 600 мм |
| Скорость подачи, макс.: | 1,5 м/с |
| Усилие подачи, макс.: | 4 кН |
| Усилие на подъем, макс.: | 6 кН |
| Область фильтрации: | 4 м2 |
| Количество фильтров: | 8 штук |
| Пропускная способность: | 300 л/с |
| Интегральная штанга: | 19 мм |
| Интегральная или конусная штанга: | 22 мм |
| Штанга R25 с хвостовиком + MF штанга R25: | 22-45 мм |
| Хвостовой адаптер SR28+MF штанга Sr28: | 9 м |
| Максимальная глубина для штанг: | 3,1м |
| Винтовой компрессор Atlas Copco: | C55 C106GD |
| Рабочее давление, макс.: | 8,5 бар |
| Производительность: | 23 л/с |
| Радиаторы для охлаждения гидравлики: | 3 шестеренчатых насоса |

| | |
|---|---|
| Стандартная комплектация : | 2800 кг |

## Преимущества Atlas Copco FlexiROC (Epiroc) T15 R

Буровая четырехколесная машина благодаря своей маленькой массе (3 тонны), проста в транспортировке.□ Управление осуществляется с помощью радиорации, что позволяет проводить работы в труднодоступных местах.
Для решения различных буровых задач имеется большой выбор буровых колонок и перфораторов со сменными хвостовиками.□
Способ сверления – верхний ударник (□скважины – до 45 мм).
Компактность установки и широкая область обуривания дают возможность широко использовать FlexiROC T15 R строительным компаниям.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**