Оборудование фирмы Atlas Copco

## Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T35

Буровая установка PowerROC T35 с гидравлическим перфоратором разработана с новой системой подачи COP 1840 или COP 1240 и улучшенной системой контроля бурения. PowerROC T35 используется для бурения в карьерах со сложными условиями, работа в которых требует гибкости при позиционировании. Также установка оптимизирована для строительных работ, поставлена на гусеничный ход и обеспечивает высокое качество скважин.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Двигатель: | Cummins QSB6 |
| 7-TierIII при 2300 об/мин: | 142 кВт |
| Удлинение податчика: | 1500 мм |
| Скорость подачи, макс.: | 0,85 м/с |
| Усилие подачи, макс.: | 19,6 кН |
| Усилие на подъем, макс: | 19,6 кН |
| Система пылеподавления: | DCT 110D |
| Область фильтрации: | 18,4 м2 |
| Количество фильтров: | 8 штук |
| Пропускная способность: | 28 м3 /мин |
| Рекомендуемый буровой состав: | T 38, T 45, T 51 |
| Рекомендуемый диаметр скважин: | 64–102 мм |
| Максимальная глубина для штанг 3,1 м: | 25 м |
| Компрессор: | винтовой компрессор Atlas Copco |
| Рабочее давление, макс.: | 9,7 бар. |
| Производительность: | 127 л/с |
| Вес без бурового инструмента: | 26,7 т |
| Гидравлический перфоратор: | COP 1840 |
| Энергия удара: | 18 кВт |

| | |
|---|---|
| Частота удара: | 25 Гц |
| Вес: | 193 кг |

## Преимущества Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T35

В своем классе бурильный станок использует минимальный расход топлива; Гидравлическая система управления бурением: контроль над давлением вращения, скоростью подачи, давлением подачи (уменьшает риск заклинивания) и давлением продувки (увеличивает производительность станка в зонах глины); Винтовой компрессор Atlas Copco с производительностью 127 л/с; Максимальная глубина бурения для штанг 3,1 м – 25 м.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**