Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизельная вибротрамбовка LT800 с шириной башмака 280 мм

Вибротрамбовка Atlas Copco LT800 с дизельным двигателем Hatz 1B20 для уплотнения грунта прекрасно подходит для подготовки почвы под строительство, для уплотнения связных грунтов, глины, песка, щебня, а так же узких участков асфальта и в труднодоступных местах, где нет возможности воспользоваться более крупной уплотнительной техникой. Модель LT800 производства компании Атлас Копко является самой мощной и самой производительной. Дизельный двигатель вырабатывает мощность 4,6 лс, что увеличивает ударную силу до 21,4 кН и глубину уплотнения до 650 мм. Как и бензиновые аналоги, данная модель оснащается не проливаемым топливным баком, который снабжен отводом газа и перекрытием подачи топлива, что исключает утечки топлива во время горизонтального положениями и облегчает запуск двигателя после заправки.

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Артикул: | 3382000050 | 3382000051 |
| Рабочий вес, кг: | 84 | 85 |
| Размер башмака (ШхД), мм: | 280x330 | 330x330 |
| Амплитуда, мм: | 75-85 | 75-85 |
| Ударная сила, кН: | 21,4 | 21,4 |
| Глубина уплотнения, м: | 0,65 | 0,65 |
| Частота ударов, Гц: | 12 | 12 |
| Скорость движения, м/мин: | 13-16 | 13-16 |
| Модель двигателя: | Hatz 1B20 | Hatz 1B20 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 3,4 / 4,6 | 3,4 / 4,6 |
| Расход топлива, л/ч: | 0,7 | 0,7 |
| Объем топливного бака, л: | 3,0 | 3,0 |
| Вибрация на руки оператора, м/с²: | 12,6 | 12,6 |

| | | |
|---|---|---|
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 106 | 106 |

## Преимущества Atlas Copco LT800

П-образная точка подъема из арматуры облегчает транспортировку и подъем. Простота в обслуживании и ремонте благодаря удобному расположению узлов. Низкое потребление дизельного топлива. Высокопрочная конструкция уменьшает риск механических повреждений. Уменьшение вибраций от сапога к рукам оператора благодаря эффективным амортизаторам на опоре. Сбалансированная конструкция облегчает управляемость. Специальная подъемная рукоятка сзади башмака для удобства подъема и транспортировки трамбовки вручную.

## Области применения вибротрабовок

Мягкий грунт. Песок и гравий. Глина.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**