Оборудование фирмы Atlas Copco

Реверсивная дизельная виброплита Atlas Copco LG 400 DE с электрическим стартером

Реверсивная виброплита дизельная Atlas Copco LG400 Diesel с двигателем Lombardini 15 LD440 мощностью 8,3 л.с. используется для уплотнения тяжелых грунтов, таких как щебень, гравий, глина. Прочные и качественные материалы сборки, например, поверхность плиты выполненная по запатентованной технологии. Датчик уплотнения устанавливается под заказ. Он поможет существенно сэкономить время на уплотнение. Антивибрационная рукоятка, всепогодный прочный корпус, складная рукоять для транспортировки и хранения, доступ к узлам для ремонта и обслуживания. Двигатель 15 LD440 имеет электрический стартер, который позволяет запускать машину даже при отрицательных значениях температуры окружающей среды. На выбор предоставляются две модели: без индикатора уплотнения и с индикатором уплотнения.

Технические характеристики

Рабочий вес, кг:	434
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	650x967
Центробежная сила, кН:	52
Амплитуда, мм:	1,8
Частота, Гц:	60
Скорость движения, м/мин:	25
Модель двигателя:	Lombardini 15 LD440
Тип стартера:	Электрический
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	6,2 / 8,3
Расход топлива, л/ч:	1,7
Объем топливного бака, л:	5
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²:	2,1
Уровень звукового давления, дБ(А):	94,5

Преимущества

Дугообразный рычаг управления, который всегда находится под рукой оператора, удерживающего фиксированную ручку, и особая конструкция, исключающая застревание камней между основанием и рамой. Эргономичность и низкий уровень вибрации упрощают выполнение работы и способствуют повышению производительности. Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400. Наглядная индикация степени уплотнения грунта позволяет исключить лишние проходы (модель с индексом DEC).

Индикатор уплотнения

В качестве опции модель виброплиты Atlas Copco LG400D может быть оснащена дополнительным средством сокращения эксплуатационных затрат – индикатором, наглядно отображающим степень уплотнения поверхности. Исключив чрезмерное уплотнение, можно не только повысить производительность и улучшить результат работ, но и избежать чрезмерного износа оборудования.

Каталоги

Инструкция по эксплуатации виброплиты Atlas Copco LG400D

Каталог запасных частей виброплита Atlas Copco LG 400D

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация