Оборудование фирмы Atlas Copco

Каток ручной одновальцовый Atlas Copco LPS 600 Euro

Ручной одновальцовый каток Atlas Copco LPS600 E с бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5.5 л.с., рабочей массой 292 кг и шириной вальца 600 мм для уплотнения сыпучих материалов или асфальта небольшой толщины. Служит в качестве вспомогательного средства для уплотнения в труднодоступных местах или внутри помещений, а так же в качестве основного инструмента на работах малого объема.

Технические характеристики

Тип катка:	ручной одновальцовый
Тип двигателя:	бензиновый
Производитель двигателя:	Honda
Модель двигателя:	GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.:	4.1/5.5
Рабочий объем цилиндра, куб. см:	163
Запуск двигателя:	ручной
Ширина вальца, мм:	600
Центробежная сила, кН:	13.5
Скорость передвижения, км/ч:	вперед 0-2,9/ назад 0-2,3
Объем бака с водой, л:	30
Емкость топливного бака, л:	3.1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	740x692x1286
Вес, кг:	292

Преимущества

Отсутствие выступающих частей позволяет работать вплотную к краям обрабатываемой поверхности. Наличие скребков с двух сторон обеспечивают гладкую поверхность вальца и как следствие качество поверхности. Дополнительная механическая обработка ролика позволила повысить линейность вальца.

Плавная регулировка скорости за счет использования гидравлической системы хода катка. Удобная рукоять с низким уровнем передаваемой вибрации дает возможность работать двумя руками в любое время. Антивибрационные элементы существенно гасят вибрацию идущую на раму. Встроенный вентилятор для охлаждения гидравлической жидкости. Высокопрочные детали в монолитном компактном редукторе дают надежность и легкость в обслуживании. Безмасляные долговечные подшипники. Большой 30л бак с широкой горловиной, который также используется в качестве защиты для вентилятора. Надежный двигатель Honda с ручным запуском. Усиленная защитная рама с жестким кожухом. Единая точка подъема. Идеальное соотношение центробежной силы 13.5 кН и частоты 70 Гц.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация