Оборудование фирмы Atlas Copco

Погружной насос WEDA D 08 N

Производитель: WEDA (Швеция)

Идеально подходит для строительства и аренды, т.е. для сфер, где требуются компактные, легкие, мобильные и простые в обслуживании насосы для оперативного решения ежедневных и всегда важных задач по удалению воды. Охлаждение и тепловая защита обеспечивают безопасную работу насоса в различных условиях. Тройное уплотнение вала гарантирует длительный срок службы, а крыльчатка полу вихревого типа требует минимум обслуживания.

Технические характеристики

Max.напор, м:	15.2
Производительность:	
л/мин:	325
м³/ч:	19,5
Номинальная входная мощность, кВт:	0.8
Макс. потребляемая мощность, кВт:	1.2
Напряжение, В:	230
Ток, А:	5,2
Масса, кг:	12,4
Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм:	7,5
Выходной патрубок, мм/дюйм:	50/2"
Максимальная глубина погружения, м:	5
Габариты (ВхШхД),мм:	358x210x183

Особенности погружного насоса WEDA D 08 N

Рабочее колесо из полиуретана с полувихревой конструкцией разработано для удаления воды на строительных площадках, из колодцев и промышленных ям с минимальным риском засорения. Электродвигатель/конденсатор с высоким крутящим моментом и три устройства автоматического отключения защищают электродвигатель от перегрузки и работы всухую.

Преимущества погружного насоса WEDA D 08 N

Допускается временная работа без воды. Тепловая защита электродвигателя. Готов к эксплуатации — "подключи и работай". Встроенный конденсатор с высоким крутящим моментом. Двойное механическое уплотнение вала из карбида кремния. Манжетное уплотнение в дополнение к основному уплотнению для увеличения срока службы. В стандартную комплектацию насоса входят резьбовой и гладкий патрубки для подсоединения шланга. Легкий доступ к крыльчатке и удобное подсоединение шланга. Соответствие стандартам ISO 9001 и CE.

График рабочих характеристик насоса WEDA D 08N

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация