

## Адсорбционный осушитель CD 250+ 16 бар



### Технические характеристики

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Габариты, д/ш/в:                | 1106 / 960 / 1816 |
| Присоед. Размер:                | G2"               |
| Макс рабочее давление, Бар:     | 16                |
| Пропускная способность, м3/мин: | 18                |

### Комплект поставки

Все осушители доступны с максимальным рабочим давлением 16 бар. Фильтры PD и DD на входе, DDp на выходе. Высококачественный блок клапанов, спроектированный для минимизации перепада давления и увеличения надежности. Таймер.

### Дополнительные опции

Точка росы под давлением -70°C. Изоляция по NEMA 4. Пневматическое управление. Sonic nozzle. Исполнение для высокой температуры сжатого воздуха на входе в осушитель (>40 °C). Оптимизированное сопло продувки. Максимальное рабочее давление 14.5 бар. DP переключение на фильтрах.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>