Оборудование фирмы Atlas Copco

# Молоток отбойный гидравлический LH 270 HBP

Гидравлический универсальный отбойный молоток Atlas Copco LH270 с антивибрационными рукоятками и оптимальным соотношением веса к ударной силе. Применяется для работ по легкому армированному бетону, по бетону, кирпичной кладке, вскрытию мерзлого грунта и асфальта. Также гидравлический молоток можно использовать под водой и в любых погодных условиях на суше.

Версия с высоким обратным давлением (HBP) для подсоединения к гидравлической системе погрузчика или экскаватора.

## Технические характеристики

| Модель: | LH 270 | LH 270 HBP | LH 270 | LH 270 HBP |
|---|---|---|---|---|
| Размер хвостовика, мм: | 28x160 | 28x160 | 32x160 | 32x160 |
| Вес, кг: | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Длина, мм: | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Расход масла, л/мин: | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Рабочее давление, бар: | 110 - 125 | 115 - 130 | 110 - 125 | 115 - 130 |
| Макс. давление в обратной линии, бар: | 15 | 35 | 15 | 35 |
| Частота ударов в минуту: | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с²: | 19,4 | 18,6 | 19,4 | 18,6 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w: | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м: | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Класс по EHTMA: | C/D | C/D | C/D | C/D |

## Преимущества Atlas Copco LH270

Снижение вибраций. Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

## Применение Atlas Copco LH270

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**