Оборудование фирмы

ФРЕЗА FAE SSH НА ТРАКТОР

Лесная фреза FAE SSH для тракторов мощностью от 160 до 400 л.с., диаметр измельчаемой растительности до 70 см.

Фреза представляет собой исключительную модель из гаммы лесных фрез FAE. Данная машина характеризуется максимальной надежностью и производительностью.
Большой диаметр ротора позволяет измельчать пни диаметром до 70 см, а многочисленные зубья на роторе обеспечивают лучший результат при измельчении, в том числе на глубине до 50 см.
Качество материалов и особые технологические приемы (например, увеличенный размер боковых редукторов) гарантируют максимальный результат и высокую прочность и долговечность. Фреза может быть оборудована различными типами зубьев в зависимости от задач Клиента.

Комплектация ФРЕЗА FAE SSH НА ТРАКТОР

Кулачковые муфты на боковых карданах Карданный вал с кулачковой муфтой Редуктор с муфтой свободного хода Трансмиссия с боковым редуктором Задний щиток с гидравлическим приводом Приварные стальные противоножи Регулируемые противоножи из стали Hardox® Герметичный корпус с защитой от пыли Централизованная система смазки (SSH 200, 225 и 250) Гидроцилиндр верхней тяги (стандарт: SSH 200, 225, 250 - по дополнительному заказу: SSH 150, 175) Система параллельности ВОМ/редуктор типа «Z» Защита цилиндров (SSH 200, 225 and 250) Внутренняя боковая защита

Опции мульчера FAE SSH

Регулируемые противоножи, Решетка на заднем щитке с креплением на болтах (SSH 200, 225 и 250), Усиленная трансмиссия для использования с тракторами мощностью до 360-400 л.с. (SSH 200, 225 and 250), Система параллельности ВОМ/редуктор типа «W», Бульдозерный отвал, Гидравлический опорный ролик, Различные зубья.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru