Оборудование фирмы FERRI

Мульчер FERRI серии TFC-DT/F на трактор

Предприятия, использующие в своей производственной практике технику FERRI, хорошо характеризуют ее высокое качество. Итальянское предприятие FERRI работает уже более 160 лет. Техника FERRI отличается своим качеством, надежностью и безопасностью. Мульчеры производства FERRI позволяют осуществлять эксплуатацию в сложных условиях окружающей среды и при этом обеспечивают ее максимальную безопасность.. Модель TFC DT/F имеет ротор с фиксированными рабочими молотками (о чем говорит обозначение в названии модели – F), применяется для удаления ивняка, кустарника, деревьев для очистки территорий для нужд сельского хозяйства, полос противопожарной безопасности, дорожной инфраструктуры, прокладки ЛЭП, строительства, с диаметром ствола до 40 см. Данная модель позволяет выполнять работы на объектах с неровным грунтом, а в паре с болотной модификацией базового энергетического средства, способен работать и на переувлажненных местах. Продажа мульчеров ФЕРРИ осуществляется с неотъемлемой частью – толкающей рамой (механическая или гидравлическая), которая предназначена для пригибания растительности вперед по ходу движения трактора, а так же обеспечивает дополнительную безопасность от заваливания дерева на кабину трактора. Мульчеры серии DT способны работать с заглублением в грунт до 11 см. Купить мульчер FERRI можно с усиленными молотками, оснащенными напайками из карбида вольфрама, которые придают дополнительный запас прочности, в том числе при работах на каменистых почвах. Ширина рабочей зоны мульчера измеряется по внешней стороне салазок, и позволяет оптимально подобрать мульчер к необходимому трактору.

Технические характеристики

Модель мульчера:	TFC DT/F-2000	TFC DT/F-2200
Необходимая мощность трактора, л.с.:	120-150	140-180
ВОМ трактора, об/мин:	1000	1000
Удаление деревьев диаметром, до мм:	400	400
Количество молотков (зубьев):	45	51
Диаметр ротора (общий), мм:	280 (505)	280(505)
Рабочая ширина, мм:	2000	2200
Общая ширина, мм:	2400	2600
Вес, кг:	1870	2080
Регулируемые салазки:	Есть	Есть

Количество ремней привода:	10	10
Количество трансмиссий:	2	2
Количество гидроцилиндров на капот:	2	2
Механическая толкающая рама:	Есть	Есть

Защитная шторка из цепей - Двойная, с фронтальной и тыльной сторон:

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация