

## Глубинный вибратор Smart 48

Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Husqvarna Smart со встроенным преобразователем для работы на маленьких площадях, вблизи стен, колонн. Они легкие компактные, быстро собираются и подключаются к источнику питания, готовые к работе в кратчайшие сроки. Шнур питания длиной 15 метров, гибкий вал длиной 5 и 8 метров (20 метров опционально) позволяют работать на удалении от источника электричества. Световой индикатор, кнопка включения/выключения, термо выключатель и защита от перепадов напряжения.



### Технические характеристики

|                                       |                |                |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Модель:                               | SMART40        | SMART48        | SMART56        | SMART65        |
| Диаметр булав, мм:                    | 40             | 48             | 56             | 65             |
| Входное напряжение, В +/- 10:         | 230В-1-50/60Гц | 230В-1-50/60Гц | 230В-1-50/60Гц | 230В-1-50/60Гц |
| Мощность, Вт:                         | 400            | 920            | 1170           | 1800           |
| Длина булав, мм:                      | 320            | 350            | 380            | 410            |
| Длина вала, м:                        | 5              | 5(8)           | 5(8)           | 5              |
| Длина провода, м:                     | 15             | 15             | 15             | 15             |
| Масса булав, кг:                      | 2.3            | 3.9            | 5.1            | 7.7            |
| Общая масса, кг:                      | 14.1           | 15.7           | 16.9           | 19.5           |
| Частота в бетоне (виб/мин):           | 12000          | 12000          | 12000          | 12000          |
| Сила тока, А:                         | 2.5            | 4.5            | 6.4            | 10             |
| Тип вибрации:                         | Кулачок        | Кулачок        | Кулачок        | Кулачок        |
| Центробежная сила, Н:                 | 1600           | 2700           | 4600           | 6000           |
| Амплитуда, мм:                        | 2.6            | 2.8            | 3.2            | 3.5            |
| Значение вибрации, м/с <sup>2</sup> : | 3.7            | 4.33           | 5.87           | 4.24           |
| Уровень шума, дБ(А):                  | 78             | 76             | 79             | 79             |

Инструкция по эксплуатации для глубинных вибраторов SMART□

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>