Оборудование фирмы ARDEN EQUIPMENT

Грейферный ковш BA703

Грейферы с вертикальными гидроцилиндрами делятся на 2 вида: для земляных работ и для погрузочно-разгрузочных работ.

1) Грейферный ковш для земляных работ:
5 моделей с двумя вертикальными гидроцилиндрами (BA303T/R – BA603T/R) со стальным литым корпусом и возможностью быстрой смены челюстей. Предназначены для экскаваторов от 10 до 40 тонн.
Для экскаваторов от 39 до 53 тонн мы предлагаем купить грейферный ковш модели BA703, оборудованной сварным литым корпусом и не имеющей системы быстрой смены челюстей.
Грейферы оснащены гидравлической системой вращения AE с двигателем-поворотным кругом и защищенными штоками гидроцилиндров. Они могут поставлять с выталкивателями для челюстей малой ширины.

2) Грейферы для погрузочно-разгрузочных работ
Грейферы с 2 вертикальными гидроцилиндрами:
Модели BA553 и 603/613 состоят из стального литого корпуса и системы быстрой смены челюстей. Корпус моделей BA703/713 сварен из стали с высоким пределом текучести. Траверса специальной конструкции не предназначена для системы быстрой смены челюстей. Штоки гидроцилиндров защищены.

Технические характеристики

Класс машины-носителя, т:	39/53
Рабочий вес, кг:	1200
Рабочее давление, бар:	350
Расход масла, л/мин:	100/200

Преимущества

Кардан и серьга.
Двигатель с зубчатым венцом обеспечивает вращение на 360°. Корпус из прочной стали с высокими пределами текучести. 2 вертикальных гидроцилиндра с защищенными штоками. Оси подвержены

высокочастотной обработке. Челюсти из износостойкой стали. Модификации для траншей, выемки грунта, погрузкиразгрузки, с кругообразными челюстями. Опции: выталкиватель грунта.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____