

Гидромолот Epiroc EC 140

Надежный и долговечный гидромолот Epiroc EC 140, устанавливаемый на экскаваторы 20-33 тонны, который оказывает максимальное воздействие на разрушаемый материал и минимальное воздействие на стрелу экскаватора. А также бережёт гидравлическую систему экскаватора.



Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	20-33
Снаряженная масса, кг:	1800
Поток масла, л/мин:	130-180
Рабочее давление, бар:	150-170
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	51
Диаметр рабочего инструмента, мм:	140
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	120
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	400-800

Преимущества гидромолота Epiroc EC 140

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: ☐ встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Двойные ригеля для удержания рабочего инструмента:** два ригеля для оптимального направления инструмента и повышенной износостойкости. **Вентилирование ударной камеры:** встроенный обратный клапан снижает попадание пыли в направляющую область инструмента и ударную камеру. **ContiLube:** ☐ дополнительная автоматическая система смазки для оптимального расхода смазочного материала и непрерывного смазывания. **Система VibroSilenced Plus:** ☐ неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень

шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>