Оборудование фирмы Epiroc

# Гидромолот Epiroc EC 150

Надежный и долговечный гидромолот Epiroc EC 150, устанавливаемый на экскаваторы 25-40 тонн, который оказывает максимальное воздействие на разрушаемый материал и минимальное воздействие на стрелу экскаватора. А также бережёт гидравлическую систему экскаватора.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс утяжелителя, т: | 25-40 |
| Снаряженная масса, кг: | 2200 |
| Поток масла, л/мин: | 150-200 |
| Рабочее давление, бар: | 150-170 |
| Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт: | 57 |
| Диаметр рабочего инструмента, мм: | 150 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ: | 120 |
| Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин: | 450-800 |

## Преимущества гидромолот Epiroc EC 150

**Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления:** встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Двойные ригеля для удержания рабочего инструмента:** два ригеля для оптимального направления инструмента и повышенной износостойкости. **Вентилирование ударной камеры:** встроенный обратный клапан снижает попадание пыли в направляющую область инструмента и ударную камеру. **ContiLube:** дополнительная автоматическая система смазки для оптимального расхода смазочного материала и непрерывного смазывания. **Система VibroSilenced Plus:** неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень

шума и вибраций.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**