

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 1500x

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 1500x со встроенным гидравлическим вращением для экскаваторов от 20 до 40 тонн.

Гидравлические барабанные фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса



Технические характеристики

Класс носителя:	20 т - 40 т
Вес обслуживания:	2700 кг
Вес:	2450 кг
Номинальная мощность:	75 кВт
Скорость вращения:	75 об / мин
Оптимальный расход масла:	205 л / мин - 300 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	23400 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	66000 N
Количество резцов:	44
Макс. поток масла при 10 бар:	320 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества Epiroc ERC 1500x

Гидравлическая фреза с режущей техникой Ercat.

Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резцов позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.

360 ° бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.

Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.

Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.

QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены. □

Широкий выбор режущих головок для различных применений.

Высокая устойчивость к нагрузкам : благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения. □

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>