Оборудование фирмы Epiroc

Гидравлическая фреза Epiroc (Erkat) ERC 1500xl

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 1500xl со встроенным гидравлическим вращением для экскаваторов от 20 до 40 тонн. Гидравлические барабанные фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса

Технические характеристики

Класс носителя:	20 т - 40 т
Вес обслуживания:	2800 кг
Вес:	2550 кг
Номинальная мощность:	120 кВт
Скорость вращения:	75 об / мин
Оптимальный расход масла:	205 л / мин - 300 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	23400 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	66000 N
Количество резцов:	48
Макс. поток масла при 10 бар:	320 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества технологии Erkat

Гидравлическая фреза с режущей техникой Erkat.
Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резаков позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.
360 ° бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.
Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.

Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.
QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Высокая устойчивость к нагрузкам : благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация