Оборудование фирмы Husqvarna

Цепь алмазная ELC45 HUSQVARNA

Цепной резчик K 970 Chain благодаря своим конструктивным особенностям обладает достаточно большой глубиной реза - 390 мм, что недоступно большинству дисковых резчиков, а также может прорезать проемы малого сечения - всего 11x11 см. Применяется для резки бетона, кирпича или камня в строительных, ремонтных и реставрационных работах. Особенно удобен при работе с проемами нестандартных конфигураций, а также при устранении недорезов после использования резчиков с большими дисками.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый двухтактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	93,6
Мощность, кВт:	4,8
Мощность, л.с.:	6,4 (9000 об./мин)
Обороты холостого хода, об./мин:	2700
Свеча зажигания:	Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887)
Межэлектродный зазор, мм:	0,5
Емкость топливного бака, л:	1,0
Длина шины, мм:	350
Максимальная глубина резания, мм:	390
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	103
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	116
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2:	3,6 / 2,3
Масса (без режущего оборудования), кг:	9,5

Особенности

Для увеличения срока службы двигателя и интервалов между ТО, резчик оснащен новой эффективной двухступенчатой системой фильтрации Active Air Filtration. Двигатель с технологией X-Torq экономит топливо, выдавая при этом повышенный крутящий момент в широком диапазоне. Высокая мощность поддерживается автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, которая также позволяет экономить топливо. Стартер с прочным шнуром DuraStarter герметично защищен от пыли. Процесс запуска облегчает декомпрессионный клапан EasyStart. Бак с индикатором уровня топлива для избежания простоев. В поставке идет комплект для влажной резки. Система снижения вибрации для безопасной работы оператора. Цепь резчика вращается вперед (убегающее вращение), что обеспечивает хорошее зарезание в материал и уменьшает возможность отскока. Противопыльная система DEX распыляет воду под давлением через форсунки в зону реза, предотвращая образование пыли и одновременно охлаждая цепь. Цепь резчика можно натягивать без использования дополнительного инструмента. Конструкция цепного резчика позволяет прорезать отверстия размером всего 11x11 см, что недоступно дисковым резчикам. Центр тяжести резчика приближен к оператору, что делает работу с ним более удобной и облегчает управление. Алмазная цепь в комплект поставки не входит!

Видео

Цепной бензорез Husqvarna K 970 Chain в работе

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация