Оборудование фирмы Husqvarna

Ремень Husqvarna

Недорогой ручной инструмент, для вырезания дверных или оконных проемов, глубиной до 40 см.

Технология Cut-n-break дословно переводится как "режь и ломай", что хорошо объясняет процесс работы с данным резчиком. Благодаря двухдисковой конструкции режущего элемента, он выпиливает в стене узкую штробу глубиной 65 мм, перегородка в которой затем легко выламывается при помощи специального ломика, идущего в комплекте. Далее операция повторяется. Таким образом, максимальная глубина реза ограничена лишь геометрическими размерами машины и может достигать уникальной для ручных резчиков глубины - 400 мм. Электрорез K3000 Cut-n-Break позволяет с минимальными затратами решать серьезные задачи по резке бетонных конструкций, ранее доступные лишь дорогим и громоздким стенорезным машинам.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический
Напряжение, В:	230 В
Мощность, кВт:	2,7 кВт
Номинальный ток, А:	12 А
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	230 мм
Посадка, мм:	Cut-n-Break
Максимальная глубина резания, мм:	400 мм
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Набор дисков EL10
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	95 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	109 дБ (А)
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2:	3,2 / 3,4 м/с2
Масса (без режущего оборудования), кг:	8,9 кг
Масса (включая режущее оборудование), кг:	10,4 кг

Особенности

Электрический двигатель позволяет использовать резчик в любых закрытых помещениях. Вода для охлаждения распыляется через форсунки (система DEX), что одновременно является хорошей защитой от пыли. Конструкция резчика K 3000 позволяет резать конструкции вплотную к стене или полу без зазора. Для предотвращения перегрузки двигателя предусмотрена электронная система защиты Elgard, изменяющая скорость вращения при изменении нагрузки. Электронная система Electronic SoftStart обеспечивает плавный пуск двигателя. Диски вращаются вперед для более эффективного зарезания в материал и для уменьшения опасности отскока (убегающее вращение). Конструкция задней рукоятки запатентована и существенно облегчает работу оператора. В поставке идет комплект для влажной резки. Применяется при работе с бетоном, железобетоном, камнем, кирпичом, а также чугунными трубами.

Видео электрорез Husqvarna

Работа электрическим резчиком Husqvarna K 3000 Cut-n-Break

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация