Оборудование фирмы Husqvarna

Prime 500S

Производитель: Nuova Battipav (Италия)

Камнерезный станок для работы с любыми твердыми горными породами и высокопрочным строительным и облицовочным материалом - гранитом, мрамором, природным камнем и бетонными изделиями, которые используются при строительстве или отделочных работах.

Оснащен мощным двигателем с защитой от перегрева. Регулируемые ножки могут подниматься для удобства транспортировки. Система охлаждения с циркуляционным насосом S3 продлевает ресурс алмазного диска.

У станков с индексом S, помимо прочего, имеется лазерный указатель для удобства реза и транспортировочные колеса.

Технические характеристики

Модель:	Prime 700	Prime 700S	Prime 650	Prime 650S	Prime 500	Prime 500S
Макс. длина реза, мм:	615	615	640	640	1195	1195
Макс. глубина реза, мм:	275	275	250	250	165	165
Диаметр диска, мм:	700	700	650	650	500	500
Угол реза, град:	90-45	90-45	90-45	90-45	90-45	90-45
Двигатель:	380В 4.0кВт	380В 4.0кВт	380В 4.0кВт	380В 4.0кВт	380В 4.0кВт	380В 4.0кВт

Габаритные размеры, мм:	2010x900x1590	2010x900x1590	2010x900x1565	2010x900x1565	2300x900x1400	2300x900x1400
Вес, кг:	117	118	114	115	125	125

Особенности

Трехфазный двигатель с термозащитой. Защита от перегрева с ручным сбросом. Раздвижные режущие головки. Съемные колеса (у моделей с индексом S). Лазерный указатель реза (у моделей с индексом S). Регулируемые ножки. Угловая линейка гониометр. Циркуляционный насос типа S3. Максимальная рабочая длина: 615 мм. Максимальная глубина реза под углом 90°: 275 мм. Максимальная глубина реза под углом 45°: 180 мм. Емкость для воды: 23-35 л. Водяное охлаждение. Алмазный диск в комплект поставки не входит.

Видео

Демонстрация работы камнерезного станка Nuova Battipav Prime

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация