Оборудование фирмы Husqvarna

Швонарезчик бензиновый HUSQVARNA FS 524

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензиновый самоходный швонарезчик для средних объемов тяжелых строительных работ, значительно облегчающий усилия, прилагаемые оператором при работе. Пониженная вибрация, система IntelliSeal защиты вала режущего диска для сокращения его смазки, регулируемые рукоятки для удобства контроля линии реза, подпружиненная система винтовой подачи для уменьшения усилий при опускании и подъеме диска - это и многое другое делает данный швонарезчик удобной в использовании, современной и эргономичной машиной.

Технические характеристики

Способ перемещения:	Самоходный
Скорость движения, м/мин:	0 - 26
Тип трансмиссии:	Гидростатическая
Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	600
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	240
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Тип двигателя:	4-х тактный бензиновый
Изготовитель двигателя:	Honda
Объем двигателя, см3:	670
Мощность двигателя, кВт:	15,5
Мощность двигателя, л.с.:	20,9
Рабочие обороты двигателя, об./мин:	3600
Число цилиндров:	2
Диаметр цилиндра, мм:	78
Ход поршня, мм:	62
Охлаждение двигателя:	Воздушное
Воздушный фильтр:	Сухой в контейнере

Емкость топливного бака, л:	8,3
Режущий инструмент входящий в комплект поставки:	Не входит в комплект
Тип защитного кожуха режущего диска:	Надвижной
Контроль глубины режущего диска:	Маховичок
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	90
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	110
Уровень вибраций рукоятки, м/с2:	2,0
Размеры (ДхШхВ), мм:	1750 x 660 x 1200
Масса (без упаковки), кг:	231
Масса в упаковке, кг:	271
Регулируемая рукоятка:	+
Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, большой срок службы):	+

Особенности Husqvarna FS 524

Прочный и эргономичный самоходный резчик, довольно компактный для своей мощности. Пневмопружина из механизма подъема и опускания диска дополнена усилителем. Система винтовой подачи подпружинена, что облегчает прикладываемое усилие при зарезании режущего диска в материал и при его подъеме. Запатентованное крепление двигателя, режущего диска и кожуха обеспечивает снижение вибрации при работе, снижает шум и износ, увеличивает производительность работы. Вал режущего диска с системой IntelliSeal рассчитан на 250 часов работы без ТО и не требует ежедневной смазки подшипников. Рукоятки машины могут регулироваться, что позволяет оператору быть ближе к режущей кромке и контролировать точность линии реза. Глубина резания отображается на соответствующем индикаторе. Усиленная подъемная рама. Поликлиновые ремни наилучшим образом передают мощность, реже требуют натяжки. Дифференциальный привод задних колес исключает необходимость отдельного привода, а следовательно дополнительного износа и связанных с этим потерь мощности.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация