Оборудование фирмы Husqvarna

Гидравлическая станция HUSQVARNA PP 455 E

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Гидравлическая станция для подключения к стенорезной машине WS 463 или канатной стенорезной системе CS 2512. Легко транспортируется благодаря колесам и регулируемым рукояткам. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления для удобства работы оператора.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический 3-фазный
Напряжение, В:	400
Выходная мощность гидравлическая, кВт:	25
Номинальный ток, А:	63 / 32
Поток гидравлического масла, л/мин:	65
Максимальное давление, бар:	230
Вес (включая масло), кг:	139
Пульт дистанционного управления:	+
Розетка для подключения дополнительного оборудования на 230 В:	1 шт

Особенности

Водяное охлаждение электродвигателя. Электронный процессор управления двигателем для более эффективной резки. Колеса и специальные рукоятки для удобства транспортировки. Регулируемые по вертикали рукоятки позволяют переносить силовой узел во время работы. К гидростанции при транспортировке можно прикреплять стенорезную машину WS 463. Пульт дистанционного управления позволяет перемещаться по площадке и при этом контролировать основные характеристики рабочего процесса. Электронные клапаны облегчают подключение шлангов к гидростанции. К гидростанции можно подключать дополнительное оборудование благодаря розетке на 230 В (5-контактный силовой соединитель). Две фиксируемые кнопки для аварийной остановки - на пульте ДУ и на корпусе машины.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru