Оборудование фирмы Husqvarna

Алмазный канат Husqvarna C 950

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Алмазный канат для резки бетона и железобетона любой степени твердости и армирования. Также может использоваться для резки металла. Отличается повышенным ресурсом и скоростью резки благодаря особой вакуумной технологии изготовления.

Технические характеристики

Для машин мощностью, кВт:	от 10 кВт
Тип:	Влажный / Сухой
Количество втулок на п/м, шт:	40
Диаметр втулок, мм:	10,3 мм
Сборка:	Пружины+резина, спеченные в вакууме втулки
Применение (оценка по пятибалльной шкале):	
Бетон:	5
Железобетон средний:	5
Железобетон твердый:	5
Железобетон с высокой степенью армирования:	4
Металл:	3
Ядерная энергетика:	–

Особенности

Хорошо подходит для трудновыполнимых разрезов. Во избежание абразивного износа, а также загрязнения каната и пружин шламом, применяется синтетическая резина, прочно сцепляющаяся с пружинами, стальными втулками и канатом. Синтетическая резина хорошо выдерживает высокие температуры, образующиеся при резке без надлежащей подачи воды. Модели канатов различаются по индикаторному кольцу, на котором наносятся отверстия в соответствии с моделью. Канат спечен в вакуумной среде, что улучшает его рабочие характеристики и увеличивает срок службы. При

изготовлении применяется один из наиболее прочных способов сварки - активная сварка, что позволяет наилучшим образом связать и удержать алмазы. Канат имеет увеличенный срок службы и более высокую скорость резки по сравнению с обычными спеченными или гальванизированными канатами. Подходит для самых тяжелых задач - например, для резки высокоармированного бетона или чугуна.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация