

## Коллектор шлама V-образный 350мм HUSQVARNA Watercollector □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бурильная машина Husqvarna DMS 160 A включает в себя бурильную машину и стойку. Легкая, прочная и удобная, для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, камне или кирпиче коронками диаметром до 120 мм. Две модели отличаются стойками. У машины DMS 160 A стойка фиксирована на основании и оснащена пазами под анкерное крепление, а в машине DMS 160 AT крепление стойки к основанию позволяет наклонять ее на угол до 80 градусов и поворачивать на 360 градусов. Для крепления стойки достаточно одного анкерного блока. Надежная муфта перемещения машины по стойке, электродвигатель с двойной изоляцией.



### Технические характеристики

| Модель:                                           | DMS 160 A              | DMS 160 AT             | DMS 160 Gyro           |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Тип двигателя:                                    | Электрический 1-фазный | Электрический 1-фазный | Электрический 1-фазный |
| Напряжение, В:                                    | 230                    | 230                    | 230                    |
| Мощность, кВт:                                    | 1,55                   | 1,55                   | 1,55                   |
| Номинальный ток, А:                               | 6                      | 6                      | 6                      |
| Количество скоростей:                             | 1                      | 1                      | 1                      |
| Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин: | 1100                   | 1100                   | 1100                   |
| Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:      | 120                    | 120                    | 120                    |
| Резьба шпинделя, внутренняя:                      | G 1/2"                 | G 1/2"                 | G 1/2"                 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):     | 89                     | 89                     | 89                     |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):            | 102                    | 102                    | 102                    |
| Масса (без режущего оборудования), кг:            | 10,5                   | 12                     | 31                     |

| Рекомендуемая бурильная стойка:                                                                                               | Входит в комплектацию | Входит в комплектацию | Входит в комплектацию. Гурго высота 3100мм |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Высота колонки стойки, мм:                                                                                                    | 840                   | 890                   | 890                                        |
| Максимальный ход, мм:                                                                                                         | 700                   | 700                   | 700                                        |
| Поворот стойки:                                                                                                               | —                     | 0 - 360°              | 0 - 360°                                   |
| Наклон стойки:                                                                                                                | —                     | 0 - 80°               | 0 - 180°                                   |
| Электронная система защиты от перегрузки Elgard™ (сигнализация о перегрузке с помощью светодиодов):                           | +                     | +                     | +                                          |
| Светодиодный индикатор нагрузки (помогает работать с оптимальной мощностью и предупреждает о возможной перегрузке двигателя): | +                     | +                     | +                                          |

## Особенности Husqvarna DMS 160 A

Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Работа с оптимальной мощностью благодаря светодиодному индикатору нагрузки. Электродвигатель с двойной изоляцией для безопасности работы. Встроенная муфта для защиты от больших внешних усилий. У машины DMS 160 A стойка фиксирована на основании и оснащена пазами под анкерное крепление, а в машине DMS 160 AT крепление стойки к основанию позволяет наклонять ее на угол до 80 градусов и поворачивать на 360 градусов.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_