Оборудование фирмы Husqvarna

Коллектор шлама 410мм HUSQVARNA Watercollector

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощная бурильная машина с высокочастотным электродвигателем - максимальная мощность при минимуме вибраций. Позволяет бурить отверстия в бетоне, камне или кирпиче коронками диаметром до 600 мм. Имеет 18 скоростей вращения, что дает возможность выбрать оптимальную скорость для любого диаметра коронки в любом материале. Работает от преобразователей PP 65 POWER PACK или PP 220 HF, которые приобретаются отдельно. Устанавливается на стойки DS 450, DS 900, DS 70 ATS или DS 70 GYRO, которые также приобретаются отдельно.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Электрический HF, высокочастотный
Напряжение, В:	230 / 400 (подключение к блокам питания PP 65 POWER PACK или PP 220 HF, в комплект поставки не входят)
Мощность, кВт:	6 (3-фазный) / 3 (1-фазный)
Номинальный ток, А:	10 (3-фазный) / 16 (1-фазный)
Количество скоростей:	18 (2 механических, 9 электронных)
Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин:	125 - 250 (1 мех. передача) / 270 - 530 (2 мех. передача)
Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:	600
Резьба шпинделя, внешняя:	1 1/4″
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	98
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	113
Масса (без режущего оборудования), кг:	13,6

Рекомендуемая бурильная стойка:	DS 450, DS 900, DS 70 ATS, DS 70 GYRO (приобретается отдельно)

Особенности Husqvarna DM 650

Высокочастотный мощный двигатель может работать как от напряжения 220 В с мощностью 3 кВт, так и от 380 В с мощностью 6 кВт. Двигатель работает от преобразователей PP 65 POWER PACK или PP 220 HF (приобретаются отдельно). Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Электронная система SoftStart обеспечивает плавный пуск - двигатель набирает полную скорость лишь через 2 секунды после пуска. Электронная функция SmartStart - при нажатии кнопки уменьшает скорость в два раза, что бывает полезно в начале работы или при прохождении арматуры. Технология высокочастотного привода PRIME обеспечивает высокую мощность при минимуме вибрации - работа от блока питания со встроенным интеллектуальным управлением. 18 скоростей машины (2 механических и 9 электронных) позволяют бурить с оптимальной скоростью при любом диаметре коронки. Скорости машины отображаются при помощи светодиодного индикатора. Водяная система охлаждения двигателя и система пылеудаления. Штуцер для подачи воды поворачивается на 180 градусов для удобства работы. Электрокабель и водяной шланг параллельны друг другу и удобно отводятся от машины. Эргономичный дизайн и легкодоступные элементы управления облегчают работу оператору. Устойчивый к износу прочный пластиковый корпус. Применяется при вертикальном бурении, горизонтальном, или бурении под углом.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация